

# **BIG FREDDY**

**MONTAGE HANDLEIDING**

FOTOBEHANG

## DE VERWERKING IS HEEL EENVOUDIG:



1. De ondergrond moet droog, schoon, stevig, absorberend en glad zijn. Breedte van de baan loodrecht op de muur af.

- 2a. Voor de verlijming wordt vlieslijm toegepast. Aanbrengen zonder inweektijd met een behanglijmmachine.



OF



- 2b. Lijm aanbrengen op de wand, zonder inweektijd.

- 3a. Bij zuiver gesneden randen moeten de banen stotend worden aangebracht.

OF

- 3b. Bij overlappend bedrukte behangstroken de witte randen in droge toestand tot het motief afsnijden. Dan de banen tegen de muur waar de overlapping is op elkaar afstemmen. Voor een zuivere naadvorming worden de banen dubbel doorgesneden.





4. Aandrukken van de behangbaan met een schuimrubberrol of behangspatel

5. Overtollige lijm onmiddellijk met een vochtige spons of doek verwijderen.



6. De hoeken worden afgewerkt met een behangmes en een afbreekmes of met een schaar.

7. Na de verlijming van het motief moeten de banen over het gehele oppervlak met een natte doek worden glad gestreken.



8. Bij latere renovaties kan het behang droog worden verwijderd, zonder sporen na te laten. Dus onzichtbaar te repareren.