

BIG FREDDY

MONTAGE HANDLEIDING

PLEXIGLAS - DIBOND - FOREX

PLEXIGLAS - DIBOND - FOREX

ZWEVEND PROFIEL

- leg het paneel op een schone handdoek op een vlakke tafel. De beeldzijde is de onderzijde.
- Ontvet het paneel aan de achterzijde goed.
- Markeer met een stift rondom het paneel waar het profiel moet komen (10cm naar binnen).
- Verwijder de tape van het profiel.
- Leg nu het profiel op de markering en druk het profiel goed aan.
- Leg 24 uur lang een gewicht van minimaal 5 kg op het profiel.
- Boor de 2 bijgeleverde schroeven aan de muur. Let op dat deze waterpas aan de muur bevestigd zijn.
- Hang je bestelling dan aan de muur.



BLIND KUNSTSTOF OPHANGSYSTEEM

- Leg het paneel op een schone handdoek op een vlakke tafel. Beeldzijde is onderzijde.
- Ontvet het paneel aan de achterzijde goed.
- Markeer met een stift waar het ophangset moet komen. Het mooiste resultaat is 10cm uit de bovenkant en van links naar rechts in het midden gecentreerd of bij meerdere setjes gelijkmatig verdeeld over het paneel. Markeer ook waar de dopjes geplaatst moeten worden. Het mooiste resultaat is 10cm uit de onderkant links en rechts verdeeld.
- Verwijder het tape van de houder en dopjes en plak deze onderdelen.
- Na 24 uur kun je je bestelling ophangen met de meegeleverde schroeven en kunststof haakjes.



AFSTANDHOUDERS

Positioneer je fotoproduct tegen de wand. Markeer met een stift waar de gaten moeten komen. Boor de gaten en monteer de afstandhouders aan de wand. Leg de rubberen ring tussen de afstandhouder en de plaat. De kop van de afstandhouder vast monteren en de kleine schroeven met de imbus vastdraaien. Als laatste als alles gemonteerd is de beschermfolie verwijderen (geldt alleen voor foto op plexiglas).



BUREAUSTEUN

De schroef door het boorgat steken. Schroef en kop vastdraaien. De foto neerzetten op een vlakke ondergrond.

